


Mikrometr s vyměnitelnými dotyky

- mit auswechselbaren Messambossen
- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messspindel Ø 8 mm
- Messtrommel mattverchromt Ø16 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
- Ablesung 0,01 mm
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Lieferung im Holzkasten - nur zum Transport



- s vyměnitelnými dotyky
- s broušenými a lapovanými měřicími plochami
- Ø vřetene 8 mm
- chromovaný bubínek Ø16 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- s aretací a ustavovacím kalibrem
- odečet 0,01 mm
- přesný firemní kalibr
- v dřevěném pouzdru – pouze pro přepravu



Bestell-Nr Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Amboss/St. Dotyk/ks	Einstellmaß Kalibr	A mm	Genauigkeit Přesnost	kg	Euro/St. Euro/ks
01019059	0 - 100	4	25/50/75	57	0,009	0,7	215,00
01019062	100 - 200	4	100/125/150/175	114	0,011	1,1	295,00
01019063	200 - 300	4	200/225/250/275	165	0,013	1,6	310,00
01019060	0 - 150	6	25/50/75/100/125	82	0,011	0,9	250,00
01019061	150 - 300	6	150/175/200/225/250/275	165	0,013	1,3	320,00


Digitale Bügelmessschraube für große Messbereiche, mit auswechselbaren Ambossen

Digitální mikrometr s velkým rozsahem s vyměnitelnými dotyky

- mit auswechselbaren Messambossen
- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messspindel Ø 8 mm
- Messtrommel mattverchromt Ø 16 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- Genauigkeit nach Werksnorm
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung im Holzkasten - nur zum Transport




- s vyměnitelnými dotyky
- s broušenými a lapovanými měřicími plochami z tvrdokovu bis/do 300 mm
- Ø vřetene 8 mm
- chromovaný bubínek Ø16 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- s aretací a ustavovacím kalibrem
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- přesný firemní kalibr
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- v dřevěném pouzdru – pouze pro přepravu



ab/od 300 mm

ON / OFF	●
mm / palce (jedn.)	●
Funkce HOLD	
ABS/INC	●
DATA	
Funkce PRESET	
Datový výstup	



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Amboss/St. Dotyky/ks	Einstellmaß Norma	Genauigkeit Přesnost	A mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02032060	0 - 150	6	25/50/75/100/125	0,011	82	0,9	370,00
02032061	150 - 300	6	150/175/200/225/250/275	0,013	165	1,3	395,00
02032062	300 - 400	25 + 50	325 + 375	0,011	244	1,63	445,00
02032064	400 - 500	25 + 50	425 + 475	0,013	292	1,9	510,00
02032065	500 - 600	25 + 50	525 + 575	0,015	321	2,3	590,00