


Digitální mikrometr s dotykem, IP 65

- IP-Schutzklasse IP 65
- mit flachem Amboss und spitzer Spindel
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- mit Gefühlsratsche
- Genauigkeit 0,005 mm
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung im Holzkasten

- stupeň krytí IP 65
- plochý dotyk a špičaté vřeteno
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- vřeteno Ø6,5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- s aretací
- přesnost 0,005 mm
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- v dřevěném pouzdru



ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		+ 1,5V
ABS/INC	●	
DATA		IP 65
Funkce PRESET		
Datový výstup		


Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Amboss Dotyk V x D x H mm	Spitze Hrot mm	Euro/St. Euro/ks
01020093	0 - 25	6,5 x 3,5 x 0,5	60°	355,00

Digitale Bügelmessschraube mit Kegelspitze, IP 65

Digitální mikrometr s dotykem, IP 65

- IP-Schutzklasse IP 65
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- Messspindel Ø 6,5 mm
- mit Gefühlsratsche
- Genauigkeit 0 005 mm
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung im Holzkasten

- stupeň krytí IP 65
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- vřeteno Ø6,5 mm
- s aretací
- přesnost 0,005 mm
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- v dřevěném pouzdru



ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		+ 1,5V
ABS/INC	●	
DATA		IP 65
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Amboss Dotyk mm	Spitze Hrot mm	Euro/St. Euro/ks
01020099	0 - 25	ø6,5	60°	350,00