


Nožový mikrometr, neotáčivé vřeteno

- Messfläche 0,75 mm x 6,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Messspindel Ø 6,5 mm nicht drehend
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Bügel lackiert mit Isolierhandschutz
- mit Friktionsratsche (vorgezogener Gefühlsratsche)
- ab Messbereich 25 - 50 mm inkl. Einstellmaß
- Lieferung im Holzkasten

- s dotyky 0,75 mm x 6,5 mm
- odečet 0,01 mm
- neotáčivé vřeteno ø6,5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- lakovaný třmen s izolační rukojetí
- s aretací (předvolbou)
- rozsah 25-50 mm s ustavovacím kalibrem
- v dřevěném pouzdru




Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messspitze Dotyk mm	Genauigkeit Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
01020077	0 - 25	ø0,75 x 6,5	0,005	200,00
01020078	25 - 50	ø0,75 x 6,5	0,005	210,00
01020079	50 - 75	ø0,75 x 6,5	0,006	230,00
01020088	75 - 100	ø0,75 x 6,5	0,006	250,00
01020089	100 - 125	ø0,75 x 6,5	0,008	280,00
01020092	125 - 150	ø0,75 x 6,5	0,008	295,00

Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Spindel nicht drehend

Digitální nožový mikrometr, neotáčivé vřeteno

- wie oben beschrieben
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- mit Gefühlsratsche
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)

- viz popis výše
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- s aretací
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)



ON / OFF	●
mm / palce (jedn.)	●
Funkce HOLD	
ABS/INC	●
DATA	
Funkce PRESET	
Datový výstup	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messspitze Hrot mm	Genauigkeit Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
02032042	0 - 25	ø0,75 x 6,5	0,005	295,00
02032043	25 - 50	ø0,75 x 6,5	0,005	315,00