

Digitální třibodový vnitřní mikrometr, sada se dvěma měřicími hlavami, DIN 863, IP 65

- ein Digitalanzeiger mit zwei Messköpfen
- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen
- Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- IP-Schutzklasse IP 65
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- mit Einstellring und Verlängerungen
- optional: Bluetooth-Datensender
- Lieferung im Koffer

- jedna digitální hlava se dvěma měřicími hlavami
- na slepé otvory
- měřicí plochy z tvrdokovu od 12 mm
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- s nastavovací měrkou a nástavcem
- IP 65
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- volitelně: přenos dat přes Bluetooth
- v pouzdru



02022045



02022046



02022047



02022048



02022049



02022050



02022051

ON / OFF auto

mm / palce (jedn.) ●

Funkce HOLD ●

ABS/INC

Absolutní systém

Funkce PRESET ●

Datový výstup RB 6



\* Bei vollanliegenden Messflächen!  
\* při plném kontaktu měřicích ploch!

Bestell-Nr. Obj. č.	Gesamtmessbereich Satz Celkový rozsah mm, sada	Anzahl ks	Messbereich Rozsah mm	Einstellring ø Ust. kroužek ø mm	Verlängerung L Nástavec mm	Genauigkeit* Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
02022045	6 - 10	2	6 - 8 8 - 10	8	1 x 100 x ø 5,8	0,004	770,00
02022046	8 - 12	2	8 - 10 10 - 12	10	1 x 100 x ø 5,8	0,004	750,00
02022047	12 - 20	2	12 - 16 16 - 20	16	1 x 100 x ø 11,8	0,005	720,00
02022048	20 - 30	2	20 - 25 25 - 30	25	1 x 150 x ø 15,8	0,005	810,00
02022049	30 - 50	2	30 - 40 40 - 50	40	1 x 150 x ø 23,5	0,005	870,00
02022050	50 - 75	2	50 - 62 62 - 75	62	1 x 150 x ø 23,5	0,005	990,00
02022051	75 - 100	2	75 - 87 87 - 100	87	1 x 150 x ø 23,5	0,005	1 100,00