

Endoskop s 3,5palcovým LCD displejem

- für eine schnelle, visuelle Inspektion und Prüfung schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume und Rohre
- detailgenaue Live-Betrachtung über 3,5“ LCD Farbmonitor
- Auflösung mit 320 x 240 Pixel digitaler Zoom (1x - 4x)
- Bilddrehung (180°) zur exakten Darstellung
- Aufnahme für 5,5 mm, 9 mm oder 12 mm Kamerasonden
- Sonde Schutzklasse IP67
- Batteriebetrieb mit 9 V Blockbatterie
- Lieferung im Koffer
- pro rychlou vizuální kontrolu kritických míst, jako jsou dutiny nebo trubky
- 3,5" barevný LCD displej
- rozlišení 320 x 240 pixelů, zvětšení obrazu (1-4x)
- otáčení obrazu (180°)
- konektor pro sondu 5,5 mm, 9 mm, 12 mm
- baterie 9 V
- kamerová sonda IP67
- v pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Bildschirm Displej palce	Kamerasonde ø x L Sonda ø x L mm	Euro/St. Euro/ks
01005102	3,5	ohne Kamerasonde / bez kamerové sondy	250,00
01005103	3,5	ø 12 x 1000	318,00
01005104	3,5	Ø 9x 1000	350,00
01005105	3,5	Ø 5,5 x 1000	455,00
01005106	3,5	Ø 12x 3000	355,00
01005107	3,5	Ø 9x 3000	395,00
01005108	3,5	Ø 5,5 x 3000	505,00

Foto-Video-Endoskop mit abnehmbarem, drahtlosem 3,5“ LCD-Farbmonitor

Endoskop s odnímatelným bezdrátovým barevným LCD displejem 3,5“

- für eine schnelle, visuelle Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume und Rohre
- detailgenaue Live-Betrachtung über abnehmbaren 3,5“ LCD-Farbmonitor oder direkte Aufnahme auf SD-Karte möglich
- drahtlose Bildübertragung per 2.4 GHz Funk zum Farbmonitor, max. Reichweite 10 m
- Auflösung mit 320 x 240 Pixel digitaler Zoom (1x - 4x)
- Bilddrehung (180°) zur exakten Darstellung
- Aufnahme für 5,5 mm, 9 mm oder 12 mm Kamerasonde
- mit SD-Speicherkarte 2 GB zur Speicherung und Übertragung von Fotos und Videos
- mit Einstelltaste für LED-Leuchtkraft
- Sonde Schutzklasse IP67
- mit wiederaufladbarer Batterie, inkl. Netzteil
- Lieferung im Koffer
- pro rychlou vizuální kontrolu kritických míst, jako jsou dutiny nebo trubky
- živý obraz na odnímatelném 3,5" LCD displeji nebo nahrávání přímo na kartu SD
- bezdrátový přenos 2,4 GHz na monitor, max. dosah 10 m
- rozlišení 320 x 240 pixelů, digitální zoom (1-4x) a možnost otočení obrazu (180°) umožňuje vysokou kvalitu obrazu
- konektor pro sondu 5,5 mm, 9 mm, 12 mm
- SD karta 2 GB pro záznam fotografií a videa
- tlačítka pro nastavení LED osvětlení
- kamerová sonda IP67
- dobíjecí baterie vč. napájecího zdroje
- v pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Bildschirm Displej palce	Kamerasonde ø x L Sonda ø x L mm	Euro/St. Euro/ks
01005110	3,5	ohne Kamerasonde / bez kamerové sondy	500,00
01005111	3,5	ø 12 x 1000	545,00
01005112	3,5	Ø 9x 1000	580,00
01005113	3,5	Ø 5,5 x 1000	665,00
01005114	3,5	Ø 12x 3000	590,00
01005115	3,5	Ø 9 x 3000	645,00
01005116	3,5	Ø 5,5 x 3000	690,00