

Endoskop s Wi-Fi připojením

- für eine schnelle, visuelle Überprüfung schwer zugänglicher Stellen
- mit Klemm-Einrichtung für Handy bis 80 mm Breite
- unterstützt iPhone, iPad, Android-Handy und PC (App kostenlos)
- fest eingebautes wasser- und kühlmitteldichtes Kabel Schutzklasse IP67
- Kameraauflösung 640 x 480 Pixel Kamera Gehäuse \varnothing 9 mm Betrachtungswinkel 60° Betrachtungstiefe 12,7 mm bis 305 mm
- mit Einstelltaste für LED-Leuchtkraft
- Batteriebetrieb mit 9 V Blockbatterie oder USB-Ladekabel
- inkl. Magnet-, Haken-, 90°-Spiegelaufsatz und Netzteil
- Lieferung im Koffer
- pro rychlou vizuální kontrolu kritických míst
- podpora pro iPhone, iPad, Android a PC (bez dalších aplikací)
- držák na mobilní telefon o šířce do 80 mm
- kamerová sonda s ohebnou vodotěsnou hlavou a sondou (IP67), pevná kamerová hlava \varnothing 9 mm zorný úhel 60° viditelný rozsah 12,7 mm až 305 mm s plně nastavitelným LED světlem a rozlišením obrazu 640 x 480 pixelů
- dobíjecí lithiová baterie a nabíjecí USB kabel
- magnetický dotyk, pravouhý dotyk 90° se zrcátkem a napájecí zdroj přibalen
- v pouzdru



Handy nicht im Lieferumfang enthalten
Mobilní telefon není přibalen

Bestell-Nr. Obj.	Kamerasonde \varnothing x L Sonda \varnothing x D mm	Euro/St. Euro/ks
01005101	\varnothing 9 x 1000	250,00

Foto-Video-Endoskop mit abnehmbarem, drahtlosem 5" LCD-Farbmonitor

Endoskop s odnímatelným bezdrátovým barevným LCD displejem 5"

- für eine schnelle, visuelle Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume und Rohre
- detailgenaue Live-Betrachtung über abnehmbaren 5" LCD-Farbmonitor oder direkte Aufnahme auf SD-Karte möglich
- drahtlose Bildübertragung per 2,4 GHz Funk zum Farbmonitor, max. Reichweite 10 m
- Auflösung mit 800 x 480 Pixel, digitaler Zoom (1x - 4x)
- Bildrehung (180°) zur exakten Darstellung
- Aufnahme für 9 mm oder 12 mm Kamerasonde
- Interner Speicher 128 MB und Slot SD-Speicherkarte zum Speichern und Übertragen von Fotos und Videos (SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit Einstelltaste für LED-Leuchten
- Sonde Schutzklasse IP67
- mit wiederaufladbarer Batterie, inkl. Netzteil
- Lieferung im Koffer
- pro rychlou vizuální kontrolu kritických míst, jako jsou dutiny nebo trubky
- bezdrátový přenos 2,4 GHz na monitor, max. dosah 10 m
- odnímatelný barevný LCD displej 5", rozlišení 800 x 480 pixelů, zoom obrazu (1-4x), otáčení obrazu (180°)
- konektor pro kamerovou sondu 9 mm, 12 mm
- interní paměť 128 MB a slot pro SD kartu pro záznam fotografií a videí (SD karta není přibalena)
- tlačítka pro nastavení LED osvětlení
- dobíjecí baterie vč. napájecího zdroje
- kamerová sonda IP67
- v pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Bildschirm Displej palce	Kamerasonde \varnothing x L Sonda \varnothing x D mm	Euro/St. Euro/ks
01005120	5	ohne Kamerasonde / bez kamerové sondy	580,00
01005121	5	\varnothing 12 x 1000	660,00
01005122	5	\varnothing 9 x 1000	700,00
01005123	5	\varnothing 12 x 3000	690,00
01005124	5	\varnothing 9 x 3000	720,00