

Tvrdoměr Rockwell

- zur Härteprüfung von hauptsächlich metallische Werkstoffe wie Stählen, Eisenguß, Kupfer und Messing
- eignet sich für Prüfanwendungen der verschiedensten Art in der Rockwell-Härteskala
- die drei Auflagen-Tische bieten maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks
- vhodný pro nejrůznější zkoušky dle Rockwellovy stupnici tvrdosti
- pro zkoušky tvrdosti především kovových materiálů, jako jsou oceli, litina, měď a mosaz
- tři opěrné stoly nabízejí maximální volný prostor pro polohování obrobku



= Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht nadrozměr - dodání speciálním přepravcem

Bestell-Nr. Obj.	0202714
Typ / typ	THR-150A
Vorkraft / počáteční zkušební síla, N	98,07
Prüfkraft / zkušební síla	588,4, 980,7, 1471
Ablesung der Messwerte / indikace hodnoty tvrdosti	Messuhr, číselník
Dauer der Kraft / prodleva, s	manuell, volný výběr
max. Werkstückhöhe / max. hmotnost vzorku, mm	175
max. Ausladung, max. šířka vzorku, mm	165
Abmessung rozměry, HxŠxV, mm	520 x 215 x 700
Gewicht / hmotnost	90
Stromversorgung / elektrické napájení	-

Zubehör / příslušenství

Vergleichsplatten, 1 x HRC, 1 x HRB, Diamant-Eindringkörper 120°, HM-Eindringkörper ø 1.588 mm, 3 x Auflage-Tisch (ø 150, ø 60, V- Form)
standardní bloky Rockwell, 1x HRC, 1x HRB, diamantový tvrdoměr Rockwell 120°, kuličkový indentor ø1,588 mm, 3x zkušební stůl (ø150, ø60, tvar V)

Preis Euro/St. |

2 785,0

Optional lieferbar: Diamant: Eindringkörper, Vergleichsplatte
Volítelně k dispozici: diamantový indentor Rockwell, bloky



02027145



02027146 - 02027148

Bestell-Nr. Obj. č.	Bezeichnung Popis	Euro/St. Euro/ks
02027145	Diamant-Eindringkörper 120° mit Aufnahme 6,35 mm / diamantový indentor Rockwell 120° se stopkou 6,35 mm	345,00
02027146	Vergleichsplatte ø 60 mm (HRC 20-30) / bloky ø60 mm (HRC 20-30)	70,00
02027147	Vergleichsplatte ø 60 mm (HRC 35-55) / bloky ø60 mm (HRC 35-55)	70,00
02027148	Vergleichsplatte ø 60 mm (HRC 60-70) / bloky ø60 mm (HRC 60-70)	70,00