

Digitální tvrdoměr Leeb

- intuitives, tragbares Härteprüfgerät nach Leeb
- Unterstützung von Werkstücken aus geschmiedetem Stahl für Werkstücke mit einem Mindestgewicht von 2 kg auf massivem, schwingungsfreien Untergrund
- mit Datenspeicherung von bis zu 300 Messwerten
- mit OLED-Display für besten Detailkontrast auch bei Sonnenlicht
- hohe Genauigkeit $\pm 0,5\%$ (HLD = 800) sowie hohe Wiederholgenauigkeit von 0,8 %
- Standby: 200 Stunden
Dauerarbeitszeit: 10 Stunden
- Betriebstemperatur: $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Lagertemperatur: $-30 \sim +60^{\circ}\text{C}$
- relative Luftfeuchtigkeit: 90 %
- wiederaufladbare Lithiumbatterie
- Lieferumfang:
 - 1 x Messgerät
 - Stützring für kleine runde Werkstücke
 - Ladekabel
 - Netzteil
 - Reinigungsbürste
- Lieferung im Koffer
- intuitivní přenosný tvrdoměr Leeb
- i pro obrobky z kované oceli
- pro obrobky o minimální hmotnosti 2 kg na pevném podkladu bez vibrací
- OLED displej pro max. kontrast detailů
- vysoká přesnost $\pm 0,5\%$ (HLD=800) a opakovatelnost 0,8 %
- pohotovostní režim: 200 hodin
- doba provozu: 10 hodin
- pracovní teplota: $-20-60^{\circ}\text{C}$
- teplota skladování: $-30-60^{\circ}\text{C}$
- relativní vlhkost: 90 %
- dobíjecí lithiová baterie
- obsah dodávky:
 - 1x měřicí přístroj
 - opěrný kroužek pro malé kulaté obrobky
 - nabíjecí kabel
 - napájecí jednotka
 - čistící kartáč
- v pouzdru



02027256
Tvrdost HL, HV, HRA, HRC, HRB, HB, HV, HS
- s ukládáním dat

02027258
Tvrdost HRD, HRC
- bez ukládání dat

Bestell-Nr. Obj. č.	anwendbar für určeno pro	für Härtegrade stupeň tvrdosti	Messbereich Rozsah	Verfahren Metoda	Euro/St. Euro/ks
02027258	Stahl, Stahlguss, Stahllegierung, rostfreier Stahl, Grauguss / ocel a litina, legovaná nástrojová ocel, nerezová ocel, šedá litina, tvárná litina	HLD, HRC	170 - 960 HLD 17 - 68,5 HRC	Leeb D	520,00
02027256	Stahl, Stahlguss, Stahllegierung, rostfreier Stahl, Grauguss, Spharoguss, Aluminiumlegierung, Kupfer (Bronze), alle Kuper-Zink-Legierung (Messing) / ocel a litina, legovaná nástrojová ocel, nerezová ocel, šedá litina, tvárná litina, slitiny hliníku, měď (bronz), všechny slitiny mědi a zinku (mosaz)	HL, HV, HRA, HRC, HRB, HB, HV, HS	170 - 960 HLD 17 - 68,5 HRC 80 - 976 HV 19 - 651 HB 30 - 100 HS 59 - 85 HRA 13 - 100 HRB	Leeb D	825,0

Optional lieferbar: Vergleichsplatte
Volitelně k dispozici: bloky

für Leeb-Härteprüfgerät Nr. 02027256 Härte 790 ± 40
pro tvrdoměr Leeb č. 02027256 tvrdost 790 ± 40



Bestell-Nr. Obj. č.	Bezeichnung Popis	Gewicht Hmotnost kg	Euro/St. Euro/ks
02027257	Vergleichsplatte 60 mm (HL 790) / měřka 60 mm (HL 790)	2,8	275,00