


Číselníkový úchylkoměr

- Zentralzeiger für 1/100 mm Ablesung, kleiner Zeiger für 1 mm Ablesung
- Außenring zur Nulleinstellung drehbar
- Klemmschraube zur Fixierung des Außenringes
- mit zwei verstellbaren Toleranzmarken
- Messuhr im Metallgehäuse, mattverchromt
- stoßgeschützte Ausführung
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Lieferung im Kasten

- střední ukazatel pro odečet 1/100 mm, zvláštní číselník pro odečet 1 mm
- číselník otočný vnějším kroužkem s aretačním šroubem
- dvě nastavitelné značky tolerance
- kovové zapouzdření, matný chrom
- nárazuvzdorné provedení
- upínací stopka 8 h6, kalená a broušená
- výměnný dotyk M 2,5
- přesnost dle dílenské normy
- v pouzdru




Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit Přesnost µm	Ø C mm	A mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/ks
01023005	10	0,01	17	56	110	20	21	52	28,00

Messuhr mit Einspannöse

Číselníkový úchylkoměr s upínacím trnem

- mit vertikalem Ösendeckel
- Zentralzeiger für 1/100 mm Ablesung, kleiner Zeiger für 1 mm Ablesung
- Außenring zur Nulleinstellung drehbar
- Klemmschraube zur Fixierung des Außenringes
- mit zwei verstellbaren Toleranzmarken
- Messuhr im Metallgehäuse, mattverchromt
- stoßgeschützte Ausführung
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Lieferung im Kasten

- s upínacím trnem
- střední ukazatel pro odečet 1/100 mm, zvláštní číselník pro odečet 1 mm
- číselník otočný vnějším kroužkem s aretačním šroubem
- dvě nastavitelné značky tolerance
- kovové zapouzdření, matný chrom
- nárazuvzdorné provedení
- upínací stopka 8 h6, kalená a broušená
- výměnný dotyk M 2,5
- přesnost dle dílenské normy
- v pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit Přesnost µm	Ø C mm	A+B mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/ks
01023007	10	0,01	17	60	116	18	22	55	32,00