


Číselníkový úchylkoměr

- edelsteingelagerte Bewegung
- Zentralzeiger für 1/100 mm Ablesung, kleiner Zeiger für 1 mm Ablesung
- Außenring zur Nulleinstellung drehbar
- Klemmschraube zur Fixierung des Außenringes
- mit zwei verstellbaren Toleranzmarken
- Messuhr im Metallgehäuse, mattverchromt
- stoßgeschützte Ausführung
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- Genauigkeit nach DIN 878
- Lieferung im Kasten

- ložiskové kameny
- střední ukazatel pro odečet 1/100 mm, zvláštní číselník pro odečet 1 mm
- číselník otočný vnějším kroužkem s aretačním šroubem
- dvě nastavitelné značky tolerance
- kovové zapouzdření, matný chrom
- nárazuvzdorné provedení
- upínací stopka 8 h6, kalená a broušená
- výměnný dotyk M 2,5
- přesnost dle DIN 878
- v pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit Přesnost μm	\varnothing C mm	A mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/ks
01023010	10	0,01	17	56	110	20	21	52	42,00


Messuhr mit Anlifthebel

630/F

Číselníkový úchylkoměr se zdvižným mechanismem

- mit Abhebevorrichtung
- Zentralzeiger für 1/100 mm Ablesung, kleiner Zeiger für 1 mm Ablesung
- Außenring zur Nulleinstellung drehbar
- mit zwei verstellbaren Toleranzmarken
- Messuhr im Metallgehäuse, mattverchromt
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Lieferung im Kasten

- se zdvihacím mechanismem
- střední ukazatel pro odečet 1/100 mm, zvláštní číselník pro odečet 1 mm
- číselník otočný vnějším kroužkem
- dvě nastavitelné značky tolerance
- kovové zapouzdření, matný chrom
- upínací stopka 8 h6, kalená a broušená
- výměnný dotyk M 2,5
- přesnost dle dílenské normy
- v pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit Přesnost μm	\varnothing C mm	A mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/ks
01023004	10	0,01	17	56	114	19,5	22	53	34,00