


Číselníkový úchylkoměr DIN 878, nerez ocel

- Messbolzen und Einspannschaft rostfrei
- Zentralzeiger für 1/100 mm Ablesung, kleiner Zeiger für 1 mm Ablesung
- Außenring zur Nulleinstellung drehbar
- mit zwei verstellbaren Toleranzmarken
- Messuhr im Metallgehäuse, mattverchromt
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- DIN 878
- Lieferung im Kasten

- stopka a dotykové body z nerez oceli
- střední ukazatel pro odečet 1/100 mm
- číselník pro odečet 1 mm
- číselník otočný vnějším kroužkem
- dvě nastavitelné značky tolerance
- kovové zapouzdření, matný chrom
- upínací stopka 8 h6, kalená a broušená
- výměnný dotyk M 2,5
- DIN 878
- v pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit Přesnost $\mu\text{m}$	$\varnothing C$ mm	A mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/ks
01023020	10	0,01	17	58	108	22	21	52	95,00

Gross-Messuhr DIN 878


Velký číselníkový úchylkoměr DIN 878

- Messbolzen und Einspannschaft rostfrei
- Zentralzeiger für 1/100 mm Ablesung, kleiner Zeiger für 1 mm Ablesung
- Außenring zur Nulleinstellung drehbar
- mit zwei verstellbaren Toleranzmarken
- Messuhr im Metallgehäuse, mattverchromt
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- DIN 878
- Lieferung im Kasten

- stopka a dotykové body z nerez oceli
- střední ukazatel pro odečet 1/100 mm
- číselník pro odečet 1 mm
- číselník otočný vnějším kroužkem
- dvě nastavitelné značky tolerance
- kovové zapouzdření, matný chrom
- upínací stopka 8 h6, kalená a broušená
- výměnný dotyk M 2,5
- DIN 878
- v pouzdru



$\varnothing 80$  mm oder 100 mm  
 $\varnothing 80$  mm nebo 100 mm



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit Přesnost $\mu\text{m}$	$\varnothing C$ mm	A mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/ks
01024015	10	0,01	17	80	121	20	18	32	225,00
01024016	10	0,01	17	100	73,8	13,75	21,3	40,5	245,00