

Zařízení pro seřízení bodu zapalování

- zur Einstellung und Prüfung des Zündzeitpunktes
- zur Ermittlung des obersten Totpunktes von Motoren
- mit Aufnahme von Messuhren mit \varnothing 8 mm
- passend für alle gängigen Zündkerzen-Bohrungen von Automotoren und Motorrädern
- Lieferung im Kasten
- pro nastavení a kontrolu bodu zapalování
- pro určení horní úvratě motoru
- pro číselníkový úchylkoměr se stopkou 8 mm
- pro všechny motory automobilů a motocyklů
- v pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Gewinde Závit mm	Adapter \varnothing mm Adaptér \varnothing mm	Messuhr \varnothing Čís. úchylkoměr mm	Verlängerungen Nástavce mm	Euro/St. Euro/ks
01024020	M 10 x 1	-	10 mm x 0,01 mm	30,40,50,60	140,00
01024021	M 12 x 1,25	-	10 mm x 0,01 mm	30,40,50,60	140,00
01024022	M 10 x 1	M 10 x 1 / M 14 x 1,25	10 mm x 0,01 mm	30,40,50,60	160,00
01024023	M 10 x 1	M 10 x 1 / M 18 x 1,5	10 mm x 0,01 mm	30,40,50,60	155,00
01024024	M 10 x 1	náhradní stopka			52,00
01024025	M 12 x 1,25	náhradní stopka			54,00
01024026		M 10 x 1 / M 14 x 1,25	Adaptér		25,00
01024027		M 10 x 1 / M 18 x 1,5	Adaptér		17,00


Digitale Messuhr mit Messbereich 12,7 mm oder 25,4 mm, Ablesung 0,01 oder 0,001 mm

6087

Digitální číselníkový úchylkoměr, rozsah 12,7 mm nebo 25,4 mm, odečet 0,01 nebo 0,001 mm

- Messrichtung umkehrbar
- Digitalanzeige für leichtes, präzises Ablesen
- mit Messwertvoreinstellung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- Gehäuse aus Aluminium, Frontplatte aus Kunststoff
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Kasten

- obousměrné měření
- digitální displej pro snadný a přesný odečet
- předvolba měřené hodnoty
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- hliníkové zapouzdření, přední strana plastová
- upínací stopka 8 h6, kalená a broušená
- výměnný dotyk M 2,5
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru



ON / OFF	auto	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		CR 2032 + 3V
ABS/INC	●	S
Absolutní systém		
Funkce PRESET	●	
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Ablesung Odečet mm/palce	Genauigkeit Přesnost μ m	\varnothing C mm	A mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/ks
02031029	12,7	0,001	5	57	121	23	22	53	210,00
02031025	12,7	0,01	20	57	121	23	22	53	98,00
02031026	25,4	0,01	20	57	179	26	39	53	140,00