

Seřizovací stojan pro dutinoměry, rozsah 50–400 mm

- genaues Einstellen von Innen-Feinmessgeräten mittels Endmaßen
- waage- und senkrecht einsetzbar
- Einstellbereich: 50 - 400 mm,
- Messbacken aus Hartmetall, geläppt
- Lieferung im Holzkasten
- přesné nastavení vnitřních jemných měřicích zařízení pomocí měřicích bloků
- pro vertikální i horizontální použití
- rozsah nastavení: 50–400 mm,
- leštěná měřicí plocha
- v dřevěném pouzdru



Bestell-Nr.
Obj. č.

Messbereich
Rozsah mm

Euro/St.
Euro/ks

01027083

50 - 400

1 100,00

Zentriergerät mit nicht drehender Uhr

Středový ukazatel s pevným číselníkem

- geeignet zur Feststellung des Mittelpunktes von Bohrungen und Wellen
- mit Außen- und Innentaster 50 mm, 100 mm und 150 mm
 - gerade Messtaster für Innendurchmesser 3,5 mm - 300 mm
 - gebogener Messtaster für Außendurchmesser 0 - 300 mm
- Genauigkeit 0,02 mm
- analoge Messuhr
 - Messbereich 0 - 3 mm
 - ø 42 mm,
 - Ablesung 0,01 mm
- Lieferung im Kasten
- pro vyhledávání středu otvorů a vřeten
- vnější a vnitřní čelist 50 mm, 100 mm a 150 mm
 - vnější 3,5 mm - 300 mm
 - vnitřní 0 - 300 mm
- přesnost 0,02 mm
- číselníkový úchylkoměr
 - 0 - 3 mm
 - ø 42 mm
 - odečet 0,01 mm
- v pouzdru



Bestell-Nr.
Obj. č.

Messuhr
Úchylkoměr mm

Ablesung
Odečet mm

Euro/St.
Euro/ks

01027085

3

0,01

220,00