

Präzisions-Haarwinkel, rostfrei DIN 875 GG 00

ST1 / ST2

Vlasový úhelník s fazetou, nerez ocel, DIN 875 GG 00

- mit oder ohne Anschlag
- mit zwei abgeflächten Haarmesskanten
- aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
- Oberfläche mattverchromt
- DIN 875 GG 00
- plochý nebo s dorazem
- dvě měřicí hrany
- z nerezové oceli, kalené
- chromovaný povrch
- DIN 875 stupeň 00



ST 1



ST 2

Abmessung Rozměr mm	ST 1 = ohne Anschlag - plochý Bestell-Nr. / Obj. č.	ST 1 = ohne Anschlag - plochý Euro/St. / Euro/ks	ST 2 = mit Anschlag - s dorazem Bestell-Nr. / Obj. č.	ST 2 = mit Anschlag - s dorazem Euro/St. / Euro/ks
50 x 40	03038000	27,00	03038010	49,00
75 x 50	03038001	29,00	03038011	60,00
100 x 70	03038002	35,00	03038012	65,00
150 x 100	03038003	58,00	03038013	78,00
200 x 130	03038004	75,00	03038014	120,00
300 x 200	03038006	145,00	03038016	180,00

Präzisions-Haarwinkel aus Werkzeugstahl, schwarz brüniert, DIN 875 GG 00

ST1/2

Kontrolní úhelník s pokosem, černý, DIN 875 GG 00

- Haarkanten schwarz brüniert
- mit zwei abgeflächten Haarmesskanten
- aus Werkzeugstahl, ganz gehärtet
- DIN 875 GG 00
- černě brunované hrany
- dva pokosy, kalené provedení
- z nástrojové oceli, kalené
- DIN 875 stupeň 00



Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung Rozměr mm	Euro/St. Euro/ks
03038020	50 x 40	24,00
03038021	75 x 50	27,00
03038022	100 x 70	33,00
03038023	150 x 100	53,00
03038024	200 x 130	65,00

Schnittmacherwinkel, rostfrei, DIN 875 GG 00

ST205

Uhelník zkosený, nerez ocel, DIN 875 stupeň 00

- abgeflachte Innen-Messkanten
- aus rostfreiem Stahl
- Oberfläche mattverchromt
- Genauigkeit nach DIN 875 GG 00
- s vnitřní měřicí hranou
- z nerezové oceli
- chromovaný povrch
- přesnost dle DIN 875 stupeň 00



Bestell-Nr. Obj. č.	Abmessung Rozměr mm	Kurzer Schenkel Krátká čepel mm	Langer Schenkel Dlouhá čepel mm	Euro/St. Euro/ks
03038070	25 x 20	6 x 3,5	5,0 x 3,5	25,00
03038071	40 x 28	6 x 3,5	5,0 x 3,5	26,00