



Sada měřících kolíků pro měření závitů ze speciální oceli

- zur Messung von Gewinden (nicht für Gewinde-Lehren geeignet)
 - für Gewindesteigung
 - 0,5 mm bis 6 mm
 - metrisch 60°
 - 3 - 48 TPI, US. 55°
 - 70 mm lang
 - 3 Stück pro Größe
 - Lieferung im Kasten
- pro měření závitů (ne závitových měrek)
 - pro stoupání závitu
 - 0,5 - 6 mm,
 - metrická 60°
 - 3 - 48 TPI, US. 55°
 - délka 70 mm
 - 3 ks od každé velikosti
 - v pouzdru



Bestell-Nr. Obj. č.	Anzahl/Satz Ks/sada	Maß Velikost mm	Euro/Satz Euro/sada
06061049	48	0,4572 / 0,18", 0,6096 / 0,024", 0,7366 / 0,029", 0,8128 / 0,032", 1,016 / 0,40", 1,1430 / 0,045", 1,397 / 0,055", 1,6002 / 0,063", 1,8288 / 0,072", 2,0574 / 0,081", 2,3368 / 0,092", 2,7432 / 0,108", 3,0480 / 0,120", 3,2258 / 0,127", 3,6322 / 0,143", 4,6990 / 0,185"	88,00

Umrechnungstabelle metrisch 60° / převodní tabulka metrická 60°

Rozměr	Drát	Konstanta C	Rozměr	Drát	Konstanta C
0,5	0,4572	0,9386	2,0	1,1430	1,6969
0,6	0,4572	0,8520	2,5	1,3970	2,0259
0,7	0,4572	0,7654	3,0	1,6002	2,2025
0,75	0,4572	0,7221	3,5	2,0574	3,1411
0,8	0,6096	1,1360	4,0	2,3368	3,5463
1,0	0,6096	0,9628	4,5	2,7432	4,3325
1,25	0,7366	1,1273	5,0	2,7432	3,8995
1,5	1,0160	1,7490	5,5	3,0480	4,3808
1,75	1,0160	1,5324	6,0	3,2258	4,4812

Umrechnungstabelle U.S. 60° / převodní tabulka USA 60°

Rozměr	Drát	Konstanta C	Rozměr	Drát	Konstanta C
48	0,018	0,003596	11 1/2	0,055	0,08969
44	0,018	0,03432	11	0,055	0,08627
40	0,018	0,03235	10	0,055	0,07840
36	0,018	0,02994	9	0,063	0,09277
32	0,024	0,04494	8	0,072	0,10775
28	0,024	0,04107	7 1/2	0,081	0,12753
27	0,024	0,03993	7	0,081	0,1198
24	0,029	0,05092	6	0,092	0,13166
20	0,029	0,04370	5 1/2	0,108	0,16654
18	0,032	0,04789	5	0,120	0,18679
16	0,040	0,06587	4 1/2	0,127	0,18855
14	0,040	0,05814	4	0,143	0,21249
13	0,045	0,06838	3 1/2	0,185	0,30756
12	0,055	0,09283	3	0,185	0,26632