


Digitální posuvné měřítko se zlomkovým zobrazením

- mm/inch/Bruchzahl umschaltbar
- Bruchzahl in Inch
- Ablesung 0,01 mm, 0,0005 inch oder 1/128 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- DIN 862
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- Lieferung in einer Kunststoffbox



- přepínání mm / palce / zlomky
- zlomky v palcích
- odečet 0,01 mm, 0,0005 inch nebo 1/128"
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- DIN 862
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- v pouzdru



ON / OFF	•	DIN
mm / palce (jedn.)	•	ROST frei
Funkce HOLD		
ABS/INC		
Absolutní systém		+ 1,5V
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026096	150	0,03	40	21	16	0,17	50,00
02026097	200	0,03	50	24	16	0,20	79,00


Digitaler Messschieber mit Bruchanzeige, ABS

Digitální posuvné měřítko se zlomkovým zobrazením, ABS

- mm/inch/Bruchzahl umschaltbar
- Bruchzahl in Inch
- Ablesung 0,01 mm, 0,0005 inch oder 1/128 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- optional: Bluetooth Datensender
- Lieferung in einer Kunststoffbox



- přepínání mm / palce / zlomky
- zlomky v palcích
- odečet 0,01 mm, 0,0005 inch nebo 1/128"
- z nerezové oceli, kalené
- 4 způsoby měření
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- volitelně: přenos dat přes Bluetooth
- v pouzdru



ON / OFF	•	DIN
mm / palce (jedn.)	•	ROST frei
Funkce HOLD		
ABS/INC		
Absolutní systém		CR 2032 + 3V
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 6	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026091	150	0,03	40	21	16	63,00
02026092	200	0,03	50	24	16	99,00
02026095	300	0,04	60	24	16	140,00