

Přesné spárové měřky, tolerance dle T3 DIN 2275

- hohe Toleranzgenauigkeit
- aus gehärtetem Federstahl
- konische Blattform, vernickelt
- Länge 100 mm, Breite 12,7 mm
- Maßangaben auf jedem Blatt
- Toleranz gem. T3 DIN 2275

- vysoká přesnost
- kalená pružinová ocel
- kónické čepele, poniklované
- délka 100 mm, šířka 12,7 mm
- velikosti na každé čepeli
- tolerance dle T3 DIN 2275



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Blatt /Satz Ks/sada	Satzzusammenstellung Kombinatione v sadě	Euro/Satz Euro/sada
08078000	0,03-0,10	8	0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10	2,30
08078001	0,04-0,15	8	0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10-0,15	3,20
08078002	0,05-0,50	8	0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50	2,20
08078003	0,03-0,15	9	0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10-0,15	2,70
08078004	0,05-1,00	9	0,05-0,10-0,15-0,20-0,30-0,50-0,60-0,80-1,00	2,70
08078005	0,10-1,00	10	0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00	2,70
08078006	0,05-1,00	13	0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00	2,70
08078007	0,05-1,00	15	0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00	3,30
08078008	0,04-1,00	18	0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00	4,40
08078009	0,05-1,00	20	0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00	4,20
08078010	0,10-2,00	20	0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00-1,10-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,70-1,80-1,90-2,00	8,40
08078011	0,10-0,50	21	0,10-0,12-0,14-0,16-0,18-0,20-0,22-0,24-0,26-0,28-0,30-0,32-0,34-0,36-0,38-0,40-0,42-0,44-0,46-0,48-0,50	4,70
08078012	0,05-2,00	21	0,05-0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00-1,10-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,70-1,90-1,90-2,00	7,60
08078013	0,03-1,00	22	0,03-0,04-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00	5,00
08078014	0,03-1,00	26	0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00	6,00
08078015	0,03-1,00	32	0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10-0,12-0,15-0,18-0,20-0,23-0,25-0,28-0,30-0,32-0,35-0,38-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00	10,00

Ventileinstellehren gekröpft für Motorenreparatur

Spárové měřky pro opravy motorů

- gekröpfte Ausführung
- 30° abgewinkelt
- aus gehärtetem Federstahl
- konische Blattform, vernickelt
- Länge 100 mm, Breite 12,7 mm
- Maßangaben auf jedem Blatt
- Werksnorm, 12 µm
- klikový tvar
- úhel 30°
- kalená pružinová ocel
- kónické čepele, poniklované
- délka 100 mm, šířka 12,7 mm
- velikosti na každé čepeli
- dílenská norma, 12 µm



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Anzahl/Satz Ks/sada	Satzzusammenstellung mm Kombinatione v sadě mm	Euro/Satz Euro/sada
08078017	0203 - 0660 0,008“-0,026“	12	0,203 / 0,254 / 0,305 / 0,356 / 0,381 / 0,406 / 0,457 / 0,483 / 0,508 / 0,635 / 0,660 0,008” / 0,010” / 0,012” / 0,013” / 0,014” / 0,015” / 0,016” / 0,108” / 0,019” / 0,020” / 0,025” / 0,026”	6,30