

Digitální posuvné měřítko s vnitřními plochými dotyky


- zur Außen-Nuten-Messung oder zur Messung von Absätzen
- Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox


 02026045
02026073

 Metallgehäuse
kovové zapouzdření

ON / OFF	●	ROST frei CR 2032 + 3V
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD	●	
ABS/INC		
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup	RB 5	

- pro vnější měření drážek
- možnost uložit měřenou hodnotu pro pozdější odečet
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- z nerezové oceli, kalené
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru


 02026074
500 mm
Kunststoffgehäuse
plastové zapouzdření

ON / OFF	●	ROST frei CR 2032 + 3V
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		
ABS/INC	●	
Absolutní systém		
Funkce PRESET	●	
Datový výstup	RB 5	

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026045	0-150	0,04	40	11	1	16	5	0,23	99,00
02026073	0-300	0,05	100	30	2	16	10	0,37	215,00
02026074	0-500	0,07	100	34	2	24	12	0,97	255,00

Digitaler Messschieber mit nach außen gewinkelten, flachen Messschenkeln, PRESET-Funktion
6720
Digitální posuvné měřítko s vnějšími plochými dotyky s funkcí PRESET

- zur Messung von Innen-Nuten
- Ablesung 0,01 mm
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse, 50 - 500 mm
- Kunststoffgehäuse mit ABS-Funktion
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox



 02026063
150 mm Metallgehäuse,
RB5 kovové zapouzdření, RB5

- pro vnitřní měření drážek
- odečet 0,01 mm
- z nerezové oceli, kalené
- s kovovým zapouzdřením, rozsah 50-500 mm,
- plastové zapouzdření ABS
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v pouzdru


 02026050
02026058
170 mm und/a 300 mm
Metallgehäuse, RB5
kovové zapouzdření, RB5

 02026059
500 mm
Kunststoffgehäuse
ABS, plastové

ON / OFF	●	ROST frei CR 2032 + 3V
mm / palce (jedn.)		
Funkce HOLD		
ABS/INC	●	
Absolutní systém		
Funkce PRESET	●	
Datový výstup	RB 5	



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Genauigkeit Přesnost mm	a mm	b mm	c mm	e mm	f mm	kg	Euro/St. Euro/ks
02026063	16-150	0,04	36	30	1,0	5	8	0,15	120,00
02026050	20-170	0,04	36	30	1,0	4	10	0,22	125,00
02026058	50-300	0,05	86	80	1,5	8	25	0,36	235,00
02026059	50-500	0,07	105	90	1,5	10	25	0,98	295,00