


Digitální hloubkoměr DIN 862, IP 67

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- IP-Schutzklasse IP 67
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- stupeň krytí IP 67
- z nerezové oceli, kalené
- DIN 862
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- v plastovém pouzdru




ON / OFF	auto	DIN
mm / palce (jedn.)	●	IP 67
Funkce HOLD		ROST frei
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Brückenlänge (a) Základna mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026180	150	100	6	14,5	165,00
02026181	200	100	6	14,5	190,00
02026182	300	150	6	14,5	280,00

Digitaler Tiefen-Messschieber DIN 862, IP 67
Digitální hloubkoměr, IP 67, DIN 862

- induktives Abtastungssystem
- unempfindlich gegen Magnetstörfelder
- IP-Schutzklasse IP 67
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- indukční odečet
- odolné vůči rušivým magnetickým polím
- stupeň krytí IP 67
- z nerezové oceli, kalené
- odečet 0,01 mm nebo 0,0005"
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- DIN 862
- v plastovém pouzdru



ON / OFF	auto	DIN
mm / palce (jedn.)	●	IP 67
Funkce HOLD		ROST frei
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolutní systém		
Funkce PRESET		
Datový výstup		

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Brückenlänge (a) Základna mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/ks
02026173	200	100	5	14,5	183,00
02026174	300	150	5	14,5	235,00